Utilisation/Avantages

Support mural des groupes extérieurs.
La gamme BTNP facilite la pose grâce à tous ses accessoires fournis, niveau de positionnement, barre transversale qui permet d'ajuster l'écartement des bras, molettes pour le réglage de la verticalité, vrais plots anti-vibratiles 4AS04, visserie inox avec frein filet...

SUPPORT PLIABLE BARRE, NIVEAU ET 4 PLOTS

Caractéristiques

- 2 bras pré-montés en acier électro-zingué, avec axe Frein Filet
- Peinture laquée époxie RAL9002
- Barre transversale réglable
- Niveau de positionnement
- Molettes arrières en acier pour réglage
- Emballage individuel en carton
- 4 vrais plots 4AS04 anti-vibratiles et visserie fournis
- Quantité par 1/2 palette : 105

Multiple de Cde	Barre transv. (mm)	Ø & charge / plot	Charge / bras (kg)	Poids max / unité (kg)*	Profondeur (mm)	Référence	PU € HT
1	800	Ø30/80kg	70	90	460	AS450BTNP	
1	800	Ø30/80kg	70	90	550	AS550BTNP	



Caractéristiques

- Les BTNP en gamme industrielle pour les lourdes charges

Multiple de Cde	Barre transv. (mm)	Ø & charge / plot	Charge / bras (kg)	Poids max / unité (kg)*	Profondeur (mm)	Référence	PU € HT
1	1000	Ø50/300kg	150	190	650	AS650BTNP	
1	1000	Ø50/300kg	225	290	800	AS800BTNP	

L'INSTALLATEUR DEVRA PREVOIR LES FIXATIONS ADAPTEES AU TYPE DE MUR

*Un groupe extérieur a une répartition de son poids déséquilibrée du fait de la présence, sur un côté, du compresseur. Ici, calcul avec +/- 80% du poids de l'unité côté compresseur (se référer au manuel du fabricant).