

## LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit




Figure similaire

Bloc de jonction pour circuit imprimé pour implantation automatique dans les process de refusion (CMS), avec technique de raccordement du conducteur PUSH IN. Insertion du conducteur et coulissement de la glissière dans la même direction (TOP). Conditionnement en boîte ou en Tape-on-Reel. Longueurs de picot optimisées à 1,5 mm ou 3,5 mm.

### Informations générales de commande

|                    |   |
|--------------------|---|
| Version            | Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.81 mm, Nombre de pôles: 4, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tube |
| Référence          | <a href="#">2463860000</a>  |
| Type               | LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT   |
| GTIN (EAN)         | 4050118478112   |
| Qté.               | 35 pièce(s)   |
| Indices de produit | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14   |
| Emballage          | Tube  |

Date de création 7 novembre 2022 14:52:39 CET

## LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                               |            |                     |            |
|-------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur                    | 12,7 mm    | Profondeur (pouces) | 0,5 inch   |
| Hauteur                       | 16,4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,646 inch |
| Hauteur version la plus basse | 12,9 mm    | Largeur             | 15,63 mm   |
| Largeur (pouces)              | 0,615 inch | Poids net           | 3,857 g    |

## Températures

Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ETIM 8.0    | EC002643    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plage de serrage, min.                                  | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 28 AWG, min. |                      |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. |                      |
| Rigide, min. H05(07) V-U                                | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Rigide, max. H05(07) V-U                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| souple, min. H05(07) V-K                                | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| souple, max. H05(07) V-K                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.                    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max.                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.                       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.                    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

| Raccordement                               | Section pour le raccordement du conducteur | Type              | câblage fin                   |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
|  |  | nominal           | 0,25 mm <sup>2</sup>          |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | nominal           | 10 mm                         |
|  |  | Embout recommandé | <a href="#">H0.25/12 HBL</a>  |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                                       | nominal           | câblage fin                   |
|  |  | nominal           | 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | nominal           | 10 mm                         |
|  |  | Embout recommandé | <a href="#">H0.34/12 TK</a>   |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                                       | nominal           | câblage fin                   |
|  |  | nominal           | 0,5 mm <sup>2</sup>           |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | nominal           | 10 mm                         |
|  |  | Embout recommandé | <a href="#">H0.5/14 OR</a>    |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                                       | nominal           | câblage fin                   |
|  |  | nominal           | 0,75 mm <sup>2</sup>          |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | nominal           | 10 mm                         |
|  |  | Embout recommandé | <a href="#">H0.75/14T HBL</a> |

Texte de référence Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

## LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Paramètres du système

|  |                             |  |                         |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| Famille de produits                              | OMNIMATE Signal - série LSF | Technique de raccordement de conducteurs | PUSH IN avec actionneur |
| Montage sur le circuit imprimé                   | Raccordement soudé THT/THR  | Orientation de la sortie du conducteur   | 135°                    |
| Pas en mm (P)                                    | 3,81 mm                     | Pas en pouces (P)                        | 0,15 inch               |
| Nombre de pôles                                  | 4                           | Nombre de pôles                          | 1                       |
| Juxtaposables côté client                        | Non                         | Longueur du picot à souder (l)           | 3,5 mm                  |
| Tolérance sur la longueur du picot à souder      | +0,1 / -0,3 mm              | Dimensions du picot à souder             | 0,35 x 0,8 mm           |
| Dimension du picot à souder = tolérance d        | 0 / -0,1 mm                 | Diamètre du trou d'implantation (D)      | 1,1 mm                  |
| Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm                    | Nombre de picots par pôle                | 2                       |
| Longueur de dénudage                             | 8 mm                        | L1 en mm                                 | 11,43 mm                |
| L1 en pouce                                      | 0,45 inch                   | Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20                   |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57106        | protection doigt            | Degré de protection                      | IP20                    |
| Résistance de passage                            | 1,60 mΩ                     |  |                         |

## Données des matériaux

|  |                 |                                     |                   |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                           | LCP GF          | Couleur                             | noir              |
| Tableau des couleurs (similaire)           | RAL 9011        | Groupe de matériaux isolants        | IIIa              |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI)       | ≥ 175           | Moisture Level (MSL)                | 1                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94        | V-0             | Matériau des contacts               | Alliage de cuivre |
| Structure en couches du raccordement soudé | 4...6 μm Sn mat | Température de stockage, min.       | -40 °C            |
| Température de stockage, max.              | 70 °C           | Température de fonctionnement, min. | -50 °C            |
| Température de fonctionnement, max.        | 120 °C          | Plage de température montage, min.  | -30 °C            |
| Plage de température montage, max.         | 120 °C          |                                     |                   |

## Données nominales selon CEI

|   |                        |   |                 |
|---|------------------------|---|-----------------|
| testé selon la norme  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)                          | 17,5 A          |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)                          | 16 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)                          | 17,5 A          |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)                          | 14 A                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 320 V           |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 160 V                  | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 160 V           |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 2,5 kV                 | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 2,5 kV          |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 2,5 kV                 | Tenue aux courants de faible durée  | 3 x 1s mit 80 A |

## Données nominales selon CSA

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)  | 10 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, min.      | AWG 28 | Section de raccordement de câble AWG, max.      | AWG 14 |

Date de création 7 novembre 2022 14:52:39 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

3


## LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon UL 1059

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Institut (cURus)                                    |             | Certificat N° (cURus)                               | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)  | 12 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, min.          | AWG 28   | Section de raccordement de câble AWG, max.          | AWG 14 |
| Référence aux valeurs approuvées                    | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |   |        |

## Emballage

|                          |                               |              |     |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| Emballage                | Tube                          | Longueur VPE | 0 m |
| Largeur VPE              | 0 m                           | Hauteur VPE  | 0 m |
| Résistance de la surface | $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |              |     |

## Note importante

|                |  |
|----------------|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.   |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres couleurs de touches d'actionnement sur demande</li> <li>• Force d'actionnement max. du pont 40 N</li> <li>• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.</li> <li>• Embouts isolés selon DIN 46228/4</li> <li>• Embouts nus selon DIN 46228/1</li> <li>• Sur le schéma, P = pas</li> <li>• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li> <li>• Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée.</li> <li>• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois</li> </ul> |

## Agréments

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Agréments             |  |
| ROHS                  | Conforme  |
| UL File Number Search | Site Web UL   |
| Certificat N° (cURus) | E60693  |

## Téléchargements

|   |  |
|---|--|
| Catalogue                                     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |
| Brochures                                     | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a> |
| Livre blanc technologie de montage en surface | <a href="#">Download Whitepaper</a>                          |

Date de création 7 novembre 2022 14:52:39 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées


**LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU PRT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Dessins**


**Dimensional drawing**




**Graph**




**Graph**



**Graph**




**Graph**




## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klängenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.


When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3K/s$ . In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6K/s$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.