

Éléments de contact - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 4,0 mm

La figure montre les versions contact mâle et femelle et connecteur femelle pour circuit pneumatique avec vanne

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	 4 017918 123314
GTIN	4017918123314
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Pression de service	8,00 bar(s)
Diamètre intérieur raccordement du flexible de pression	4 mm
Cycles d'enfichage	≥ 500

Généralités

Série	HC-M-03-PN
Coloris	noir

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Delrin Acetal
---------------------	---------------

Éléments de contact - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------
