

ROULEAU D'ATELIER

FONCTIONNALITE

Abrasif présenté en rouleau pour les travaux d'égavurage, nettoyage, chanfreinage, ...

- Travail des métaux (égavurage, nettoyage, déroutillage, chanfreinage,...).
- Plombiers, chauffagistes, installateurs : nettoyage des tuyaux et raccords (cuivre, acier, P.V.C., ...) avant soudage ou collage.
- Industries automobiles : égavurage, nettoyage des tôles, ...
- Industries mécaniques : désoxydation des métaux, égavurage, entretien, ...
- Toile super souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins accessibles.
- Déchirage facile de la toile

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Support	Tissé Toile coton
Couleur	Noire
Nature du grain	Oxyde d'aluminium
4 grains disponibles	60 – 80 – 100 – 120

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Déchirer un morceau de bande à la main
- Procéder au travail souhaité

Stockage

Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C.
A +20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 10 ans.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version