

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 34 pôles

Données commerciales

Référence	2281063
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	CK2212
Product key	CK2212
Page catalogue	Page 242 (IF-2007)
GTIN	4017918054519
Poids par pièce (emballage compris)	198,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	173,55 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	34

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	34
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Nombre de pôles	34
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

FLKM 34 - Module interface



2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	90 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	57,47 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6 vert
------------------------	------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UKCA

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

FLKM 34 - Module interface


2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



Dessins

Schéma de connexion



FLKM 34 - Module interface



2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Câblage sur le terrain	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Câblage sur le terrain	125 V	1 A	30 - 12	-

cULus Recognized

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2299479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299479>

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 0,5 m



FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2299482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299482>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2299495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299495>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2299505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299505>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2299518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299518>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2299521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299521>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2299534

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299534>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM 34 - Module interface

2281063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281063>



FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2299547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299547>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 8 m

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2299550

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299550>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); longueur de câble: 10 m

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr