

44423250	DATENBLATT	
Gültig ab: 31.03.2022	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	

Beschreibung

- Für MH-Module des EPIC® MH Systems
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrations sichere Kontaktierung



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Stift / Buchse
Steckzyklen	500
Material	Messing
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Leiterquerschnitt	Oberfläche	Rillenanzahl
<i>Material number</i>	<i>Material description</i>	<i>Contact type</i>	<i>Conductor cross-section</i>	<i>Surface</i>	<i>Number of grooves</i>
Numero de l'article	Description de l'article	Type de contact	Section de conducteur [mm ²]	Superficie	Nombre de rainures
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Stift	1,5	Ag	2
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Buchse	1,5	Ag	2
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Stift	2,5	Ag	3
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Buchse	2,5	Ag	3
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	Stift	4	Ag	0
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	Buchse	4	Ag	0
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	Stift	6	Ag	1
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	Buchse	6	Ag	1
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	Stift	10	Ag	2
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	Buchse	10	Ag	2

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423218DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------