



## PAB-515/BL

Order No.: 0248250

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Les enceintes professionnelles de la série 500,**

avec ébénisterie ABS trapézoïdale, ont été conçues pour une utilisation professionnelle. Elles sont dotées d'une membrane protégée contre l'humidité.

#### **Enceinte professionnelle, 600 W, 8 Ω**

- Système Fullrange puissant, rendement élevé
- Ebénisterie ABS robuste
- Haut-parleur de grave 38 cm (15") avec saladier aluminium et membrane traitée
- Haut-parleur d'aigu 25 mm (1", bobine 44 mm)
- Système bass-reflex
- Filtre de fréquences de grande qualité
- Possibilités de positionnement et d'installations multiples
- Filetage M8 sur face supérieure et inférieure
- 2 x bornier Speakon NEUTRIK, in/out
- Insert pour pied, poignée de transport ergonomique

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PAB-515/BL

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	600 W
Puissance (RMS)	300 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	45-18500 Hz
Système	2 voies bass-reflex
Graves	38 cm (15")
Aigus	Haut-parleur médium-aigu dynamique à pavillon
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	38 cm (15")
Pression sonore	102 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	126 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	450 x 670 x 345 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	670 mm
Profondeur	345 mm
Poids	23 kg
Entrées	1 x SPEAKON NEUTRIK
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Accessoires	PAB-515BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,53 x 0,75 x 0,42 m
Poids brut	29,7 kg
Poids net	24,48 kg