



AHDCAMS05ZB

CAM. AHD MINIDOME 5MP, 2,7-13,5MM, IR 30M



**SMART
SERIE**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, définition 5Mp, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 30 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

AWARDS





AHDCAMS05ZB

CAM. AHD MINIDOME 5MP, 2,7-13,5MM, IR 30M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Champ de vision vertical (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Champ de vision diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Sensibilité	0.005 (couleur)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Résolution vidéo	1920x1080, 2592x1944 (5MP), 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	2 led 42µ / 30m
Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	No
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

**AHDCAMS05ZB****CAM. AHD MINIDOME 5MP, 2,7-13,5MM, IR 30M****DONNÉES GÉNÉRALES**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Diamètre (mm)	115
Hauteur (mm)	113
Poids du produit (g)	800
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS05ZB****CAM. AHD MINIDOME 5MP, 2,7-13,5MM, IR 30M****ACCESSORIES****JBSVARI66A BOX MÉTAL CAM. VARIF. SÉRIE SMART, IP66**

Box en métal pour la fixation des caméras varifocales de la série Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, indice de protection IP66.

**WMSFIX01A ÉTRIER MINIDOME CAM. FIX SÉRIE SMART**

Étrier pour la fixation murale des caméras minidôme à optique fixe de la série Smart art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.