

PRODUCT-DETAILS

T4V-HA250 TMA200-2000 4pFF 800V AC  
N100%

T4V-HA250 TMA200-2000 4pFF 800V AC  
N100%



Informations générales

Extension du type de produit	T4V-HA250 TMA200-2000 4pFF 800V AC N100%
Code de produit	1SDA083651R1
EAN	8015644904937
Description courte	T4V-HA250 TMA200-2000 4pFF 800V AC N100%
Description longue	C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200-2000 A FULLY RATED NEUTRAL IEC/CCC

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1057 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Commande**


---

Order Code US and Canada	T4P8VE200TW-4
EAN	8015644904937
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

---



---

**Dimensions**


---

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	205 mm
Produit Longueur Net	103.5 mm
Poids net	3.5 kg

---



---

**Emballage**


---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	3.5 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644904937

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Remarques	ATLAS

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

Fiche produit, informations techniques	1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK1074920315
Instructions et manuels	1SDH001607R0001

---



---

**Classifications**


---

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

