

Fiche produit

Caractéristiques

IMT49005

Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø25mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produit	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	227 mm ²
Diamètre	Interne: 17 mm Externe: 25 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	50 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	50 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50267-2-2 CEI 61034 EN 50267-2-1 EN 50268 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	48 cm
Poids de l'emballage 1	20 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	54 cm
Largeur de l'emballage 2	54 cm
Longueur de l'emballage 2	28 cm
Poids de l'emballage 2	5,4 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	1600

Hauteur de l'emballage 3	210 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	185,8 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------