

BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW INOX 304L TYPE 11/B1 PN25/40 EN1092-1

Bride à collerette à souder BW inox 304L Type 11/B1 PN25/40 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz.

Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides PN25/40 (robinet, clapet, filtre...).

Certificat
3.1



Dimensions : DN50 à DN150
Raccordement : PN25/40
Température maxi : + 450°C
Pression Maxi : 40 bars
Caractéristiques : Bride à face surélevée (RF)
Type 11/B1 suivant EN1092-1
Compatible eau potable

Matière : Inox F304L

BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW INOX 304L TYPE 11/B1 PN25/40 EN1092-1
CARACTERISTIQUES :

- Bride à face surélevée (R.F.)
- Bride à collerette à souder BW
- Inox F304L (1.4306) Groupe 10 E0

UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi admissible Ts : + 450°C
- Pression maxi admissible Ps :
 - 25 bars pour brides PN25
 - 40 bars pour brides PN40

GAMME :


- Bride inox 304L à collerette à souder BW PN25/40 type 11/B1 **Ref. 2COL40** du DN 50 au DN150

RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN25 :

Pression (bar)	25	21.5	19.2	17.5	16.3	15.1	14.4	13.8	13.3
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN40 :

Pression (bar)	40	34.4	30.8	28	26	24.1	23	22	21.4
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW INOX 304L TYPE 11/B1 PN25/40 EN1092-1
DIMENSIONS (en mm) :


DN	50	65	80	100	125	150
PN	PN25/40					
Ø E	102	122	138	162	188	218
Ø N1	75	90	105	134	162	192
Ø D	165	185	200	235	270	300
Ø K	125	145	160	190	220	250
Ø Tube	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	168.3
Nb x ØL	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	8 x 26	8 x 26
H	48	52	58	65	68	75
H3	8	10	12	12	12	12
b	20	22	24	24	26	28
e	3	3	3	3	3	3
S	2.9	2.9	3.2	3.6	4	4.5
Poids (Kg)	2.8	3.4	4.4	5	9.07	11.8
Ref.	2COL4050	2COL4065	2COL4080	2COL40100	2COL40125	2COL40150

BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW INOX 304L TYPE 11/B1 PN25/40 EN1092-1

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN25/40
- Acier Inox Forgé F304L Groupe 10EO N° 1.4306 suivant norme EN 10222-5
- Brides compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr E-mail : info@sferaco.fr

Date : 02/21

Rev.01