


**Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques**

Système LED	Valeur initiale CLO	Valeur finale CLO
Puissance raccordée	74 W	78 W
Power factor	0,95	
Température de couleur	4.000 K	4.000 K
Flux lumineux assigné	9.100 lm	9.100 lm
Efficacité lumineuse	122 lm/W	116 lm/W
Interchangeabilité de la source lumineuse	Yes - interchangeable	
Indice rendu couleurs	70	
Tolérance de couleur	5 SDCM	
le risque photobiologique	Groupe 2 - sans risque	
Couleur du luminaire	DB703 Anthracite	
Résistance aux ondes de choc (mode différentiel)	6 kV	
Résistance aux ondes de choc (mode commun)	10 kV	
Type de raccordement	Borne à fiche	
fréquence nominale	50/60 Hz	
tension nominale	220 - 240 V	
taux de distortion harmonique < %	10 %	
Indice de protection	IP66	
Classe électrique	II	
Résistance aux chocs (IK)	IK07	
Réaction au feu	960 °C	
température ambiante	35 °C	
Max. Luminaires un B10	5	
Max. Luminaires un B16	8	
Max. Luminaires un C10	8	
Max. Luminaires un C16	14	
Longueur net	820 mm	
Largeur net	230 mm	
Hauteur net	168 mm	
Poids	12,3 kg	

**Accessoires commercialisés**

Article	Désignation
Viatana ZR/42 6104200	Adaptateur de réduction pour Viatana A, pour tête de mât Ø 42 mm.
Viatana ZR/48 6104300	Adaptateur de réduction pour Viatana A, pour tête de mât Ø 48 mm.
0803/2/60-200-60 6824400	Crosse double, tête de mât 60 mm, support 60 mm x 200 mm.

**0803/2/76-200-60**  
6824500

Crosse double, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 200 mm.

**0803/2/76-500-60**  
6824600

Crosse double, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 500 mm.

**0803/3/76-350-60**  
6824900

Crosse triple, tête de mât 76 mm, support 60 mm x 350 mm.



**0803WB-R/100-42 26**  
7353000

Console murale décorative en fonte d'aluminium. Couleur anthracite, avec effet métallique, très résistant aux intempéries, (DB 703).. (DB 703).

### Texte d'appels d'offres

Luminaire pour crosse avec plaque de recouvrement plane. Pour le montage de crosses sur Tête de candélabre Ø 60 mm. Montage et maintenance simples grâce au luminaire pouvant s'ouvrir sans outil. Système optique satiné, composé d'un réflecteur 3D à forme libre en matière plastique métallisée. Avec répartition asymétrique extensive d'intensité lumineuse. Système LED composé de deux modules LED standardisés conformément aux spécifications Zhaga, montés sur des supports en aluminium. Modules LED remplaçables séparément grâce à un système de serrage breveté. Flux lumineux du luminaire 9.100 lm, Puissance raccordée 80 W, Rendement lumineux du luminaire 114 lm/W. Couleur de lumière blanc neutre, Température de couleur 4.000 K, Indice de rendu des couleurs Ra > 70, Paramètres de la durée de vie assignée : L80 / B10, Durée de vie assignée: 80.000 heures. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Verre de fermeture en verre de sécurité simple, traité thermiquement (ESG-H). Verre de fermeture enchâssé dans le cadre moulé sous pression, rabattable sans outil. Degré de transmission du verre de fermeture > 98 %, traitement antireflet. Raccordement électrique par bornier de raccordement 5 pôles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>. Accessible sans outil. Presse-étoupe M20 comme dispositif anti-traction. Pour diamètres de câble 6 mm à 12 mm. Avec driver. Bloc électrique avec tous ses composants électriques, remplaçables sans outil. Mise hors tension automatique lors de l'ouverture du luminaire.

### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	85400167