### OL 33

catalogue 2020 p. 124 réf. 144216014 EAN. 3663660280044





# Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre trempé
Paralume	Non
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé 5 m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement 2,5 m Largeur du placement 2,5 m	
Optique	-
Dimmable	-
Та	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non
Notice d'installation à téléphorger	



Notice d'installation à télécharger

### OL 33

catalogue 2020 p. 124 réf. 144216014 EAN. 3663660280044





# Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Orangé pur - 014

# Données logistiques

Dimensions du modèle	H.3300 L.730 P.289
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.720 L.480 P.300
Dimensions colis 2	H.3020 L.300 P.300

### Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	3 ans
Electronique	-