



Gaines tissées de recouvrement

Helagaine HEGWS, gaine de prévention des risques liés à l'éclatement hydraulique

L'ajout de gaines HEGWS sur les tuyaux hydrauliques est une mesure de sécurité simple et économique. En cas d'éclatement ou de fuites à haute pression, cette solution permet de réduire les risques encourus par le personnel.

HEGWS est conforme aux normes EN ISO 3457 pour engins de terrassement et EN 1299 pour les vibrations et chocs mécaniques.

Principales caractéristiques

- Tissage similaire à celui qui compose les gilets pare-balles modernes
- Forte résistance à la déchirure
- Offre une couche supplémentaire de protection contre la chaleur et l'abrasion
- Matériau souple, léger et résistant



Réduisez les risques en ajoutant des gaines de protection à vos tuyaux.

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Temp. d'utilisation	De -60 °C à +125 °C
Point de fusion	+220 +/- 10 °C
Tenue au feu	UL94 V2, FMVSS 302 Type B



RÉFÉRENCE	Ø int. (ID)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGWS20	12	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01300
HEGWS25	15	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01301
HEGWS30	19	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01302
HEGWS35	22	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01303
HEGWS40	25	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01304
HEGWS45	28	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01305
HEGWS50	31	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01306
HEGWS60	38	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01307
HEGWS70	44	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01308
HEGWS80	50	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01309
HEGWS90	57	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01310
HEGWS100	60	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01311
HEGWS115	70	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01312
HEGWS145	90	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01313
HEGWS176	110	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01314
HEGWS200	125	1,1	Noir (BK)	50 m	45	170-01315

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
	45 HSG0
	565

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.