



Kit FLEXO 112 LED 42W 3000K lg:2,5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 112 LED/m 16,8W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55274**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Faisceau	120 °
IP	IP20	Flux lumineux total	4200 lm
IK	IK02	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Classe	Classe 2 - double isolation	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	280 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	277.5 gr
Puissance nominale / absorbée	42 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 8 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Température de couleur	3000 °K	Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1680 lm/m
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)		