

## Données techniques


Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	500mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre clair trempé
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white ASYM
Flux total sortant	3270 lm
Consommation totale	26 W
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	125.8
IRC	73
SDCM	-

Espacement  
conseillé 25 m

(PMR Emoy - 20 lux)

Hauteur de placement 3 m

Largeur du placement 3 m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 0.1%
Groupe de risque photobiologique	RG0
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Hector

catalogue 2020 p. 42

réf. 182044107

EAN. 3663660318716

Modèle 3



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Gris noir - 107 - RAL 7021

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.4026 L.260 P.427
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.168 L.170 P.385

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans