

Lampiock 4


catalogue 2020 p. 58

réf. 175025107

EAN. 3663660291699

Modèle 2

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Cylindrique satiné
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	5300 lm
Consommation totale	36 W
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	147
IRC	73
SDCM	-
Espacement conseillé - m (PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement - m	
Largeur du placement - m	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Lampiock 4

catalogue 2020 p. 58

réf. 175025107

EAN. 3663660291699

Modèle 2



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris noir - 107

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.883 L.452 P.720
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.790 L.610 P.500

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans