



Bestellbezeichnung

KHR-C02-1,0-2,0-K96

Fibre optique en matière plastique en mode réflex
Filetage M3

Caractéristiques

- Trçs souple
- Filetage M3

Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Accessoires

OMH-LL-M3

Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M3

KM3-0,5

Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M3 x 0,5 m

KM3-1,0

Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M3 x 1,0 m

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 12 mm SU18/35: 40 mm SU19: 12 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm , f câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d 1 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	filetage
rayon de courbure	min. 1 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

Dimensions

