

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03206

PrismaSeT P Active - Plastron TransferPact
63A - 3P/4P - 6M L650 - Montage vert.



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | TransferPacT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation Pièce détachée |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT G Active) TP interrupteur de transfert automatique PrismaSeT (PrismaSeT P Active) PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P) |
| Type de plastron | Plastrons |
| Type de plaque frontale | Découpe |
| Produit installé | PrismaSeT Active : montage sur panneau borniers intégrée protection différentielle - contrôle : 1 commutateur à clé - vertical installation |
| Description des pôles | 1 x2P ou 3P ou 4P: platine de montage support vertical installation |
| Position de montage | Verticale |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | 2 armoires - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm 3 armoires + gaine - largeur 650 mm profondeur 400 mm 2 armoires - largeur 600 mm profondeur 200 mm |
| Position du raccordement | Connexion directe |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 6 |
| Normes | CEI 60947 |
| Matière | Acier carbone |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement de protection | Revêtement de poudre d'époxy |
| Hauteur | 299 mm |
| Largeur | 499 mm |
| Profondeur | 14 mm |
| Poids du produit | 1 kg |
| Quantité du lot | 1 kit |
| Unité fonctionnelle | 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armoires borniers intégrée verticale 1 commutateur à clé horizontal 2P ou 3P ou 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armoires borniers intégrée verticale 1 commutateur à clé horizontal 2P ou 3P ou 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 3 armoires + gaine 600 mm 200 mm PrismaSeT G |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

| | |
|--|------------|
| Degré de protection (IP) | > IP31 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK10 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | 0...28 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 50 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,118 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 32 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 53 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 12,104 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 24 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|