

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS08174

## PrismaSeT G Active - Gaine extension coffret 12M - L300 - RAL9003



### Principales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gamme                                 | PrismaSeT   |
| Gamme de produit                      | PrismaSeT G   |
| Type de produit ou équipement         | Conduit   |
| Application                           | Distribution électrique basse tension   |
| Type de coffret                       | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit<br>Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| Description du coffret/<br>armoire    | Gaine de coffret - largeur 300 mm   |
| Composition du kit                    | Montants<br>Plaque arrière<br>Plaque supérieure<br>Plaque inférieure                    |
| Informations complémentaires          | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre   |
| Type de plaque frontale               | Sans à commander séparément   |
| Nombre de modules verticaux (50 mm)   | 12  |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 10  |
| Normes                                | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2<br>CEI 62208   |
| Certifications du produit             | ASTA<br>EAC   |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2   |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz   |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2                       |
| Courant de court-circuit                         | 50 kA  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1                            |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-1                               |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I   |
| Matière  | Feuille d'acier traité   |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface                           | Texturé<br>Mat   |
| Couleur  | Blanc (RAL 9003)   |
| Largeur  | 305 mm   |
| Hauteur  | 630 mm   |
| Profondeur                                       | 205 mm   |
| Poids du produit                                 | 7,02 kg  |
| Quantité du lot                                  | Lot de 1   |

## Environnement

|                        |   |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP30 avec plastron<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent<br>IP43 avec porte, auvent et joint IP43 |
| Tenue aux chocs IK     | IK07 avec plastron<br>IK08 avec porte transparente<br>IK10 avec porte pleine                                |
| Robustesse mécanique   | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57   |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 36,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 68,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 7,54 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 104,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 192,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|