



# DRY ÉTANCHE 8000LM

ÉTANCHE 150CM 52W 8000LM  
RÉF. LUDRY04 - 07915000071



LED	T° 4000 K	52W	8000 LUMENS	153 lm/W		RG0		120°
L70B50		50 000h		IP65		IK08		IRC 80
		SDMC 4		DRIVER INCLUS				





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	120°
Classe électrique	I
Type de connexion	Bornier de connexion push
IK protection chocs	IK08
IP protection poussière / eau	IP65
Test au fil incandescent	850 °C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	230 mA
Facteur de puissance	0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20~40 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	52 W
Flux	8000 lm
Efficacité lumineuse	153 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	< 80
UGR	-
Elipse de Macadam	SDCM4
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 20%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	Inox
Couleur de l'appareil	Blanc
Type de diffuseur	Opale
Longueur (mm)	1570 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	64 mm
Diamètre (mm)	-
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	5 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUDRY04
Réf. MOVEX	07915000071
Code EAN13	7630268409685
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	10
Poids net unitaire	1.2 kg
Accessoires fournis	Fixations, vis inox et Chevilles
Code SGS	002892 0132

Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

**Application produit :** parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries, extérieur sous abri...

**Le + produit :** haute efficacité lumineuse, bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur.



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

