


ARCOLE

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU375WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	456 Lm



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau ajustable 18-60°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 2 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.