

Fiche produit

Caractéristiques

XZCPV1141L20

OsiSense XZ - Prolongateur pvc femelle m12 4 broches



Principales

| | |
|--|------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Connecteurs pré-câblés |
| Nom de gamme | Universel |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Raccordement électrique | Connecteur femelle droit M12, 4 broches |
| Fixation de la borne | Vissé |
| Matière de la bague | Métal |
| État LED | Sans |
| Longueur de câble | 20 m |
| Diamètre extérieur du câble | 4,6 mm |
| Composition du câble | 4 x 0,25 mm ² |
| Isolement | PVC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 300 V CC |
| [In] courant nominal | 3 A |
| Résistance de contact | 5000 μΩ |
| Résistance d'isolement minimum | 1 GΩ |
| Poids du produit | 0,7 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Degré de protection IP | IP65 IP67 |
| Certifications du produit | CULus |
| Température de fonctionnement | -25...80 °C statique |
| Température ambiante pour le stockage | -25...80 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|