



Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	8 modules	Couleur	Gris RAL 7035
Type couvercle	Avec membrane	Couleur de porte	Transparent
Nb trous défonçables Ø 23	Latéraux 10 / Sur le fond 2	Type défonçable	Amovibles avec outil
Indice de protection	IP55	Classe isolement	II
Résistance aux chocs	IK07	Configuration	Module 4 x 2
Prédisposition compartiments	2	Vis couvercle	Acier inox
Couple de serrage vis	0.8 NM	Dim. externes LxHxP (mm)	132x171x65
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1	Température d'installation	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS

SYMBOLE TECHNIQUE




IP
IP55



IK
IK07

GWT
650 °C



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis