

PRODUCT-DETAILS

OT630E33P

OT630E33P SWITCH-DISCONNECTOR



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | OT630E33P |
| Code de produit | 1SCA107832R1001 |
| EAN | 6417019413310 |
| Description courte | OT630E33P SWITCH-DISCONNECTOR |
| Description longue | 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Instructions relatives à la fin de vie | 1SCC301119M0201 |
| Informations environnementales | 1SCC301232D0201 |
| Environmental Product Declaration - EPD | 1SCC301284D0201 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

Eco Transparence

| | |
|---|-----------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 1SCC301284D0201 |
|---|-----------------|

Commande

| | |
|------------------|--------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85365080 |
| Pays d'origine | Finland (FI) |

Downloads Préférés

| | |
|---|--|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC301020C0201 |
| Instructions et manuels | 1SCC301042M0211 |
| Mechanical Drawings | 1SCC301488F0001 1SCC301487F0001 OT630-800E33.stp OT630-800E33.igs |
| Environmental Product Declaration - EPD | 1SCC301284D0201 |
| Instructions relatives à la fin de vie | 1SCC301119M0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net | 461 mm |
| Produit Hauteur Net | 250 mm |
| Produit Longueur Net | 140 mm |
| Poids net | 7.7 kg |

Technique

| | |
|--|---|
| Rated Operational Current AC-21A (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A (1000 V) 630 A |
| Rated Operational Current DC-21B (I_e) | (1000 V) 600 A |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th}) | $\Theta = 40\text{ °C}$ 630 A |
| Conventional Thermal Current (I_{the}) | Fully Enclosed 630 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 12 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V |
| Tension | Circuit principal 1000 V |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm}) | (690 V) 80 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 20 kA |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 25 W |
| Degré de pollution | 3 |

| | |
|------------------------------|---|
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Handle and shaft included |
| Switches Operating Mechanism | Mechanism Between the Poles 33 (Between the Poles) |
| Distance Between Phases | Standard |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out |
| Mode de fonctionnement | Front operated |
| Normes et standards | IEC 60947-3 |
| Fonctions spéciales | No |
| Type de montage | Base mounting |
| Nombre de pôles | 6 |
| Indice de protection | Front IP00 |
| Type de borne | Lug terminals |
| Couple de serrage | acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m |
| Durabilité mécanique | 10000 |
| Lock Type | Yes |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Couple de serrage | acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m |
|-------------------|--------------------------------|

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations environnementales | 1SCC301232D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC301140D2704 |
| DNV GL Certificate | 1SCC301184D0203 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 400 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 500 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 150 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 11.1 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 6417019413310 |

Classifications

| | |
|------------------------|---|
| Code de classification | Q |
|------------------------|---|

d'objet

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Interrupteurs-sectionneurs

