


## PATTA-F

encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, noir, LED, 11W, 3000K, IP20/IP65, RT 2012, variable Triac

L'encastré PATTA-F innovant convient aux plafonds d'une épaisseur jusqu'à 20 mm. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir mat, blanc ou aluminium brossé, ce kit peut être choisi de forme ronde ou carré. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED variable, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	114450
Code IP	IP 20 / IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	745 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Longueur	8.3 cm

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Largeur</b>	8.3 cm
<b>Hauteur</b>	6.2 cm
<b>Poids net</b>	0.328 kg
<b>Poids brut</b>	0.396 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	6 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	7 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	708