

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE61TK

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir métal



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37H7 ZCKJD35H7 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2H29 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ11H29 ZCKJ2 ZCKJ4H29 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJ4H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ5H7 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ41H7 ZCKJ41H29 ZCKJ21H29 ZCKJ1H7 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJ8H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39 ZCKJ6H29 ZCKJ5 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche verticale, 1 direction

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------