



DL-084 8W 4000K blanc

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50636**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/44 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium blanc 9003 brillant (glossy 50%) |
| Matières / Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 30 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CXB1507 CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 8 W / 8.1 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,90 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température de couleur | 4000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 47 ° |
| Flux lumineux total | 680 lm |
| Efficacité lumineuse | 84 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +40 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Durée de vie moyenne | 40000 h |
| Poids net | 310 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Recommandations d'installation | Connexion sans outil. |
| Câblage | câble de 29cm entre le produit et l'alimentation |
| Autres commentaires | Support Led en Aluminium. |