

## ARMOIRE BPS MOBILE + AGCP 400A DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE + COFFRET DE COMPTAGE

Code article 29948



### Fonction :

- Raccordement et comptage d'une installation moyenne puissance

### Descriptif technique :

## ARMOIRE BPS MOBILE + AGCP 400A DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE + COFFRET DE COMPTAGE

Code article 29948

### Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures (Hors piétement) :** H 1500 L 990 P 405 mm.
- Dimensions intérieures H 1485 L 960 P 375 mm.
- Une porte sur la face avant, 1 compartiment.
- **Passage de porte utile :** H 1390 L 860 mm.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.
- Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique en bas de porte.
- Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses de chaque coté.
- Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.
- Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur sa chaise métal + 2 cornières cache-boulons.
- Deux étriers de levage en partie haute + 2 poignées de manutention.
- Un Piétement ADX galvanisé à chaud H 200mm.
- **Indice de protection :** IP 44IK 10.
- **Coloris :** ivoire.
- Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
- Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
- Interrupteur sectionneur 400A
- Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
- Serrure Triangle
- Sigle Enedis
- Coloris Ivoire
- **Un disjoncteur général de branchement NSX 400A tout équipé :**
- NSX400F/BC+DEM2.2AB-400 déclencheur+VIGI MH
- Jeu de cache bornes pour NSX 400A
- Un kit câble classe 2 4x150<sup>2</sup> L 1,70 m (V400/NSX400).
- Le tout monté câblé.
- **Poids :** 137 Kg.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

## ARMOIRE BPS MOBILE + AGCP 400A DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE + COFFRET DE COMPTAGE

Code article 29948

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1700 x 990 x 580 mm	
Poids (kg)	-	
Type d'enveloppe	armoire de raccordement/distribution	
Interrupteur Général	disjoncteur	
Courant nominal (A)	400	
Puissance raccordement (kVA)	250	
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1	
Nbre pôles Inter. Général	4	
Tension (V)	400 V	
Courant (A)	400	