

TUBE 120-23W-4000K-IP65

REGION_5.1.1 | BL11226560

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Étanche tubulaire 120cm à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique



Domaines d'application

- Atelier
- Ecole & bâtiments scolaires
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Escaliers
- Circulations Ext



**UK
CA**

23 W

3150
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP65

4000K

B

Données électriques

Puissance totale (W)	23
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3150lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	70° X 115°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage

Autre

