



**DÉCOUVREZ
LA BROCHURE COMMERCIALE**
EN SCANNANT CE QR CODE



ÉLÉGANCE ET CONFORT

- La solution idéale pour le remplacement de convecteur électrique
- Installations au choix : sol / mur encastré / mur non-encastré
- Sortie des tubes possible dans 4 directions
- Alimentation depuis l'unité extérieure
- Raccords Flare
- Programmation hebdomadaire de série depuis la télécommande infrarouge



CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 4,4



MODE CHAUD -10/+24°C



MODE FROID -10/+46°C



À PARTIR DE 19dB(A)



GAMME CHAUFFAGE SEUL - RT2012



Remplace R22 / R410A



WI-FI COMPATIBLE



COMPATIBLE ALEXA

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



INFRAROUGE

- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets
- Programmation hebdomadaire

SUPPORT TÉLÉCOMMANDE EN OPTION



MAC-1300RC

CONNECTIVITÉ WI-FI EN OPTION

Connectable à notre solution MELCloud pour un contrôle à distance. Il peut s'interconnecter à la solution d'assistant vocal Amazon Alexa grâce au Skill MELCloud (voir p.180).

Pour tout connaître des fonctionnalités AMAZON MELCloud



TÉLÉCOMMANDES EN OPTION

(Voir chapitre Systèmes de contrôle)

VIA MAC-397IF-E



FILAIRE PAR-40 MAA



FILAIRE PAC-YT52



TACTILE BLUETOOTH PAR-CT01 (Existe en noir)

ACCESSOIRES

UNITÉ INTÉRIEURE	Filtre anti-allergène à enzyme	Interface commande pour télécommande filaire	Interface M-Net	Interface Wi-Fi	Connecteur contact externe
	MAC-2370FT-E	MAC-397IF-E	MAC-334IF-E	MAC-567IF-E	MAC-1702/1710RA-E
MFZ-KT25/35/50VG	●	●	●	●	●

UNITÉS EXTÉRIEURES	Défecteurs d'air	Guide de protection d'air	Bouchons de condensats	Bac d'évacuation des condensats	Interface M-NET	Boîtier de maintenance
SUZ-M25/35VAR1	MAC-889SG	-	-	-	-	-
SUZ-M50VAR1	MAC-886SG-E	-	-	-	-	-

(1) Classe énergétique saisonnière froid/chaud

CONSOLE INVERTER

MFZ-KT NOUVEAU



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE INVERTER

- Chauffage garanti jusqu'à -10°C
- COP jusqu'à 3,74
- Régulation précise
- Détecteur de fuite de R32 de série
- Technologie R32



SUZ-M 25/35 VAR1



SUZ-M 50 VAR1

NOUVEAU

R32		INVERTER		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG
				SUZ-M25VAR1	SUZ-M35VAR1	SUZ-M50VAR1
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	2.5 (1.6 / 3.2)	3.5 (0.9 / 3.9)	5.0 (1.2 / 5.6)	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.620	1.060	1.550	
	EER / Classe énergétique	-	4.03 / A	3.30 / A	3.23 / A	
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	6.50 	6.60 	6.80 	
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	3.4 (1.3 / 4.2)	4.3 (1.1 / 5.0)	6.0 (1.5 / 7.2)	
	Puissance calorifique nominale à -7°C (max à -7°C)	kW	2.0 (nc)	2.3 (nc)	3.9 (nc)	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.910	1.260	1.860	
	COP / Classe énergétique	-	3.74 / A	3.41 / B	3.23 / C	
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	4.20 	4.40 	4.20 	
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24	
UNITÉS INTÉRIEURES				MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG
Débit d'air en froid		Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	234/288/390/468/534	234/288/390/468/534	336/402/516/624/738	
Pression acoustique en froid à 1 m		S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	19/24/31/37/41	19/24/31/37/41	28/32/37/42/48	
Puissance acoustique en froid		SGV dB(A)	54	54	60	
Hauteur x Largeur x Profondeur (encastrée)		mm	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	
Poids net		kg	14.5	14.5	14.5	
Diamètre des condensats		mm	16	16	16	
UNITÉS EXTÉRIEURES				SUZ-M25VAR1	SUZ-M35VAR1	SUZ-M50VAR1
Débit d'air en froid		GV m³/h	2178	2058	2748	
Pression acoustique en froid à 1 m		GV* dB(A)	45	48	48	
Puissance acoustique en froid		GV dB(A)	59	59	64	
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	
Poids net		kg	30	35	41	
DONNÉES FRIGORIFIQUES						
Diamètre liquide		pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	
Diamètre gaz		pouce	3/8" flare	3/8" flare	1/2" flare	
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m	20 / 12	20 / 12	30 / 30	
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -	R32 / 675			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂		m / kg / t	7 / 0.65 / 0.44	7 / 0.90 / 0.61	7 / 1.20 / 0.81	
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	
Câble unité extérieure		mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	
Câble liaison intérieure - extérieure		mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	
Protection électrique		A	16	16	16	

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué