



	∅	⌀	W1	W2
ZOE VARIO LED DL 130	145	130	20	26
ZOE VARIO LED DL 170	180	170	20	26
ZOE VARIO LED DL 210	220	210	20	26



Photométrie

83lm/W



Zoé Vario 1000lm
cd/klm ULOR : 0 %
DLOR : 100 %
LOR : 100 %

Informations LED

- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) et 2000lm (22W), efficacité jusqu'à 90lm/W
- Température de couleur réglable de 3000K, 3500K et 4000K
- Durée de vie 50000 heures (@L80, Ta 25°C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4

Installation/Montage

- Montage encastré dans de nombreux types de plafond
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un connecteur intégré au driver, détachable, doté d'un bornier à poussoirs 3 pôles (jusqu'à 2,5mm²) permettant un repiquage
- Température de couleur réglable avec un inter à l'arrière du produit

Matériaux/Finitions

Corps : aluminium laqué blanc
Diffuseur : PS

Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,30	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,50	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,50	96632688

Caractéristiques

- Classe électrique : II
- IP44 (du dessous), IP20 (du dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -20°/+40°C



Inter pour température de couleur



Connecteur + driver intégrés