

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYMR1210

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=1200xL=1000mm



### Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	1200 mml : 1000 mm
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

### Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Charge maximale	250 Kg coffrets S3D, CRN, S3X 150 kg Enveloppe PLM
Charge permanente admissible	272,2 Kg coffrets S3D, CRN, S3X 163,3 kg Enveloppe PLM
Hauteur	1145 mm
Largeur	951 mm
Surface et surface utile	108,9 dm <sup>2</sup>
Épaisseur	2 mm
Poids du produit	7,8 kg
Nombre d'emplacement	2325
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	115 cm
Largeur de l'emballage 1	95,2 cm
Longueur de l'emballage 1	1,7 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------