

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE05TK

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr.et ga.





Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKJ
Levier à associer	ZCKY43 ZCKY81 ZCKY11 ZCKY14 ZCKY13 ZCKY41 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY91
Corps à associer	ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ4H29 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ41 ZCKJ21H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31 ZCKJ404H29 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4104 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ8H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ6H7 ZCKJ404H7 ZCKJD37H29 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ404 ZCKJ4104H7 ZCKJ21H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJD31H7 ZCKJ4104H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H29
Mouvement tête de commande	Tournant

Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et/ou droite CW et/ou CCW
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------