



FLAT LED 5W 3000K blanc

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni

Code : **50459**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP20	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	400 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	75.47 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	22 LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	120 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5.3 W	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 200mA
appareillage fourni (séparé)**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %

**Recommandations
d'installation**Alimentation séparée pré-câblée,
sans outil, Classe 2, IP20.