


Kit ELITE F4 IP44 36° 13W 3000K

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis

Code : **50154**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA

Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	84.62 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	310.8 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)**Recommandations
d'installation**Alimentation 350mA, Classe 2, IP20 à
installer Hors volume. Spot Classe 3.**Facteur de
puissance**

0,96