


HARDEN 24W CCT 3-4000K NOIR

Code : 51533



Caractéristiques techniques

IP	IP54	Facteur de puissance	0,96
IK	IK02	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	80 °
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Flux lumineux total	2700 lm
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir	Efficacité lumineuse	113 lm/W
Matières / Coloris n°2	radiateur aluminium	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 24 W / 24 W	Poids net	500 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 109 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		