


DOWNLIGHT

# DOWNLIGHT-CARRE-20W-PRISM-3CCT- 3000K-3500K-4000K

BL02202002

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight carré avec diffuseur prismatique. Eblouissement très faible avec un léger recul pour le diffuseur. Alimentation séparée avec 3 couleurs de température possible à changer sur le produit !



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau Maison
- Circulations
- Vestiaires
- Hall & Accueil



## Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	180 x 180 x 68
Poids (kg)	0.72
Profondeur d'encastrement sous BA13	68
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur

