

# CHEVILLES MÉTALLIQUES

## RAMFIX® avec vis



## Chevilles pour corps creux

► Cette cheville à expansion est utilisée pour les fixations légères en parois creuses. Idéale pour la fixation en plaque de plâtre. Fixations de colliers de chauffage, radiateurs, meubles...etc.

Produits  
Brevetés  
Fabriqués en France

Caractéristiques (mm)					Sachet			Petite coque		Grande coque		Boite plastique	
Type	Ø vis	longueur cheville	Ø perçage	Épaisseur parois	Qté.	Sur.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
4x24	4	24	8	5 à 8	10	10	95022	50	95142	100	95172	100	95622
4x32	4	32	8	6 à 16	10	10	95024	50	95144	100	95174	100	95624
4x46	4	46	8	10 à 20	-	-	-	50	95146	100	95176	100	95626
4x46 L	4	46	8	19 à 24	-	-	-	-	-	100	95178	100	95628
4x60	4	60	8	32 à 38	-	-	-	-	-	-	-	50	95631
5x36	5	36	10	6 à 16	10	10	95033	50	95153	100	95183	100	95633
5x50	5	50	10	6 à 16	10	10	95035	25	95155	100	95185	100	95635
5x65	5	65	10	16 à 32	-	-	-	-	-	-	-	50	95637
6x36	6	36	11	6 à 16	10	8	95042	25	95162	100	95192	100	95642
6x50	6	50	11	6 à 16	10	12	95044	25	95164	50	95194	50	95644
6x65	6	65	11	16 à 32	-	-	-	25	95166	50	95196	50	95646
6x80	6	80	11	32 à 45	-	-	-	-	-	-	-	50	95648

## Pinces professionnelles

## Chevilles Métalliques



95003

95004

95005

► Pour la mise en œuvre de la plupart des modèles de chevilles métalliques corps creux.

Type	Ø vis	longueur cheville
Polyvalente	4 à 6 mm	95003
Pour vis de diamètre 8 mm	4 à 8 mm	95004
Automatique	4 à 8 mm	95005

# CHEVILLES MÉTALLIQUES

RAMFIX® sans vis

Chevilles pour corps creux



► Cette cheville à expansion est utilisée pour les fixations légères en parois creuses.

Produits  
Brevetés  
Fabriqués en France

Caractéristiques (mm)					Sachet			Petite coque		Grande coque		Boite plastique	
Type	Ø vis	longueur cheville	Ø perçage	Épaisseur parois	Qté.	Sur.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
4x24	4	24	8	5 à 8	10	10	95072	50	95242	100	95272	100	95672
4x32	4	32	8	6 à 16	10	10	95074	50	95244	100	95274	100	95674
4x46	4	46	8	10 à 20	-	-	-	50	95246	100	95276	100	95676
4x46 L	4	46	8	19 à 24	-	-	-	-	-	100	95278	100	95678
4x60	4	60	8	32 à 38	-	-	-	-	-	-	-	50	95681
5x36	5	36	10	6 à 16	10	10	95083	50	95253	100	95283	100	95683
5x50	5	50	10	6 à 16	10	10	95085	25	95255	100	95285	100	95685
5x65	5	65	10	16 à 32	-	-	-	25	95257	50	95287	50	95687
5x80	5	80	10	32 à 45	-	-	-	-	-	50	95289	50	95689
6x36	6	36	11	6 à 16	10	10	95092	25	95262	100	95292	100	95692
6x50	6	50	11	6 à 16	10	10	95094	25	95264	50	95294	50	95694
6x65	6	65	11	16 à 32	-	-	-	-	-	-	-	50	95696
6x80	6	80	11	32 à 45	-	-	-	-	-	-	-	50	95698
8x36	8	36	13	6 à 16	-	-	-	-	-	-	-	100	95702
8x50	8	50	13	6 à 16	-	-	-	-	-	50	95304	50	95704
8x65	8	65	13	16 à 32	-	-	-	-	-	50	95306	50	95706



# CHEVILLES MÉTALLIQUES

## RAMFIX® avec pattes à vis



Caractéristiques (mm)				
Type	Ø vis	longueur cheville	Ø perçage	Épaisseur parois
4x32	4	32	8	6 à 16
5x36	5	36	10	6 à 16
5x50	5	50	10	6 à 16
6x36	6	36	11	6 à 16
6x50	6	50	11	6 à 16

## Chevilles pour corps creux

▶ Cette cheville à expansion est utilisée pour les fixations légères en parois creuses. Idéale pour la fixation en plaque de plâtre. Fixations de colliers de chauffage, radiateurs, meubles.

Petite coque		Grande coque		Boite plastique	
Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
50	95104	100	95114	100	95124
50	95113	100	95123	100	95133
25	95115	100	95125	100	95135
25	95122	100	95132	100	95136
25	95127	50	95134	50	95137

## Ram XL®



## Chevilles métalliques

### Applications :

- ▶ Fixation sur plaque de plâtre + isolant ou doublé
- ▶ Pour tuyauterie et installation de matériel électrique
- ▶ Cheville à clouer sans perçage initial
- ▶ Pointe dentelée pour une insertion facile
- ▶ Tête affleurante
- ▶ Démontable sans dégradation

Type	Épaisseur de panneau	Ø de vis	Longueur x largeur	Résistance traction	Résistance cisaillement	Matériau	Boite plastique	
							Qté.	Réf.
Ram XL	13 mm	Ø 4-5x30 mm	16x43 mm	40 Kg	75 Kg	CS-ZnCR3	50	900240

### Avantages :

- ▶ Pointe fine pour un positionnement précis
- ▶ Pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage
- ▶ Tête plate anti-enfoncement
- ▶ Vissage facile grâce au filet de guidage
- ▶ Pose de marteau, expansion au vissage, pas de rotation
- ▶ Tête affleurante
- ▶ Se retire facilement sans endommager le mur