

M18 CHX-502X | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-Plus

Article: 4933451383



- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance.
- Indicateur de charge.
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,9 m/s² vibrations.

	M18 CHX-502X
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 4900
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	5.0
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 20
Chargeur fourni	59 min
Emballage	HD Box
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.7
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.7
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.5
Réf	4933451383
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	9.5
Vibrations perçage (m/s ²)	8.9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400