

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MB3-SO-24F

Moteur 3 points avec ressort de rappel NO pour vanne à boisseau sphérique VB







### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MB3
Modèle d'actionneur	MB3 SRO-24F T31 T3
Destination du produit	Vannes à bille
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	10 VA
Puissance consommée en W	3 W
Puissance consommée en VA	3,2 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Flottant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	26 lb.in 2.9 N.m
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Caractéristiques supplémentaires	Presse-étoupe adapté pour fil OD 5-9mm
Raccordement du conduit	M20
Degré de protection IP	IP53
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...76 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	470,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------