




L-LINE 120

applique intérieure, blanc, LED, 18,5W, 3000K, IP44

L'applique et plafonnier L-LINE 120 équipé d'un module LED blanc chaud est la solution LED ultime pour un éclairage primaire grâce à ses 3000lm. Le L-LINE 120 fin et élégant est disponible en coloris blanc, gris argent et gris. L'alimentation LED intégrée rend le luminaire prêt pour un raccordement direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001303
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Sortie lumineuse 2	indirectement
Largeur	117.8 cm
Hauteur	7 cm

Source Lumineuse

916534	
--------	---

Profondeur	7 cm
Poids net	2.241 kg
Poids brut	2.652 kg
Page du BIG WHITE	242