

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCR1512041C5

## RALLONGE M12 DROIT MALE M12 COUDE FEMELL 4 CONTACTS IP67 CABLE PUR 5M



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
--	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
--------------------------------------	------------------

### Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	5 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,2375 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---