



SPRAY SERRURE

PRODUIT DE LUBRIFICATION ET D'ENTRETIEN POUR SERRURES



CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de lubrification et d'entretien pour serrures (à cylindre).

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification et l'entretien de serrures de portes (de garage), voitures, cadenas, barrières, portails. Dégèle directement et évite le blocage de serrures par le gel.

PROPRIÉTÉS

- Hydrophobe
- Hydrofuge
- Avec tuyau de pulvérisation pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi.

Pulvériser dans la serrure et ouvrir et fermer la serrure plusieurs fois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Produits à base d'huile minérale et silicones
Couleur:	Vert/bleu
Résistance minimale à la température:	-75 °C
Résistance maximale à la température:	200 °C

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.