

001FR0595 Feux fixe Rouge / Orange  
001FR0596 Feux fixe Rouge / Orange clignotant  
001FR0599 Feux fixe Rouge / Vert



## GENERALITES

Ce signal est un équipement lumineux destiné à la signalisation routière et en particulier à la gestion d'accès (contrôle de flot).

Sa conception lui permet de résister aux actes de vandalisme.

Son design lui permet une parfaite intégration dans les sites à équiper.

## DESCRIPTION

Ce signal monobloc est composé :

- d'une porte montée sur charnière et intégrant la visière ;
- d'un corps ;
- de 2 optiques LEDS avec lentille bombée et joint assurant une fonction d'étanchéité et anti-vibration ;
- d'un câble de raccordement double isolation (1,80 mètres).

## Coloris

- porte : noir

## Sécurité - classification

Signal (NF P 99-200)

IP55 (NF EN 60529)

CEM (NF EN 50293)

 classe II (NF EN 60598-1)

Le matériel est fabriqué conformément aux normes en vigueur. L'ensemble est livré monté, prêt à poser.

## CARACTERISTIQUES

### Matière :

- Corps : Fonderie d'aluminium
- Porte : Fonderie d'aluminium
- Peinture : Peinture thermolaquée
- Lentille : Polycarbonate anti-UV
- Visserie : Acier inoxydable

### Tension d'alimentation

- 24Vac

### Source lumineuse

Ce signal est équipé de source lumineuse à LEDS Ø5mm.

### Ouverture :

L'accessibilité est facilitée par la combinaison d'une charnière et d'une vis en acier inoxydable.

### Fixation / orientation

- Fixation sur tous types de support par deux vis M8 non apparentes rendant le système antivandalisme.
- Orientation du signal de + ou - 20° par rapport au support.



## ENCOMBREMENT

Largeur (hors tout)	127mm
Hauteur (hors tout)	323mm
Profondeur (hors tout)	114mm
Entre axes de fixation	268mm
Poids net (KG)	2,1 kg
Poids brut (KG)	2,3 kg

