



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2460.650

Serrure à clé

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2460.650 - Serrure à clé

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Caractéristiques

Référence	SZ 2460.650
Modèle	A
Matériau	Fonte de zinc
Longueur	27 mm
Montage dans le système de poignée	Poignée Confort AX Mini-poignée Confort Poignée Ergoform-S standard Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique
Verrouillage	Serrure à clé: Triangle de 6,5 mm (CNOMO pour l'industrie automobile française)
Convient au type d'enveloppe	Coffret électrique KX AX AX IT Coffrets de commande AX Coffrets AX en plastique EB BG AE TE Partie centrale et supérieure TP Parties inférieures TP Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre Pupitre monobloc TP porte de pupitre Pupitre universel TP
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,02 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177220331
ETIM 7.0	EC000743
ECLASS 8.0	27409218

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------
