

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZART12D

eXLhoist - commande radio - 6 touches fonct +  
6 auxil - affichage écran



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit              | Harmony eXLhoist   |
| Type de produit ou équipement | Télécommande portable  |
| Nom de l'appareil             | ZART   |
| Type de bouton de commande    | 6 configurable bouton de commande des mouvements<br>6 configurable bouton auxiliaire |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matière                         | Enveloppe : plastique<br>Enveloppe : PBT (polybutylène téréphthalate)<br>Couvercle : polypropylène<br>Couvercle de protection : élastomère EPDM |
| Fonctions disponibles           | Accéléromètre<br>Fonction vibration   |
| Type d'affichage                | Afficheur LCD 34 x 42 mm  |
| Distance de fonctionnement      | 50 m  |
| Robustesse mécanique            | Résistance de décharge 4,5 m se conformer à CEI 60068-2-27  |
| Type de réseau de communication | Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)  |
| Fréquence de transmission       | 2,4 GHz   |
| Portée maximale                 | 100 m dans champ libre  |
| Temps de réponse                | < 300 ms à full duplex  |
| Temps de charge                 | 900 s   |
| Autonomie                       | 30 h  |
| Endurance mécanique             | 5000000 cycle   |
| Durée de vie                    | 5 année(s)  |
| Largeur                         | 100 mm  |
| Hauteur                         | 340 mm  |
| Profondeur                      | 90 mm   |
| Poids du produit                | 0,65 kg   |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Certifications radio                           | FCC<br>ARIB<br>RSS<br>ICASA<br>ANATEL<br>SRRC |
| Degré de protection IP                         | IP65  |
| Tenue à l'environnement NEMA                   | NEMA 4  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...60 °C                                   |
| Température ambiante de stockage               | -20...45 °C                                   |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...2000 m                                    |
| Altitude de stockage                           | 0...3000 m                                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tenue aux vibrations       | 0,075 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27                   |
| Humidité relative          | 0...95 % à -20...60 °C fonctionnement                  |
| Certifications du produit  | C-Tick<br>CSA<br>CE<br>JIS<br>KC<br>EAC<br>UL          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,2 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,7 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 33,7 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 732,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 3,444 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Dimensions

