

Fiche produit

Article n° 00.729.0504.1

câble plat XLPE 7G4 SCHWARZ



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 00.729.0504.1 |
| EAN | 4015573800540 |
| Unité de commande | 1 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|--|---------------------|
| isolation des conducteurs | PE |
| repérage des conducteurs | nombres |
| Faible dégagement de fumée (selon EN50268-2) | Aucun |
| Couleur gaine extérieure | noir |
| Matière gaine extérieure | Copolymère réticulé |
| Catégorie de conducteur | Classe 5 = souple |
| Sans halogène | Oui |
| Conducteur vert/jaune | Oui |
| rayon de courbure, statique | 100 mm |
| Ecran | Aucun |
| nombre de noyaux | 7 |
| Largeur de câble env. | 35 mm |
| Hauteur env câble. | 6 mm |
| Résistant à l'huile (selon EN 60811-2-1) | Oui |
| Poids du câble par km | 440 kg |
| Température min. de l'installation | 5 °C |
| Température d'installation maximum | 50 °C |
| Température de surface min. pour conducteur fixe | -30 °C |
| Température de surface max. pour conducteur fixe | 90 °C |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Section nominale du conducteur | 4 mm ² |
| Tension nominale de l'ONU | 600 V |
| Tension nominale U0 | 600 V |