


Fiche produit

Caractéristiques

XZCP0566L20

OsiSense XZ - Connecteur precable femel le m8 3 broches



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel




Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	20 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,42 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
