



GOUJON D'ANCRAGE, BÉTON NON FISSURÉ, FILETAGE M8, 60-MM

NUMÉRO DE CATALOGUE

CAH08060



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Cale d'ancrage pour charge lourde

Pour le béton non-criqué

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 402602

Matériel: Acier

Finition: Electrozingué

Taille de fil: M8

Longueur: 60 millimètres

Profondeur d'Embedment: 47 millimètres


A: 3 millimètres

Diamètre de peu de foret: 8 millimètres

Charges axiales caractéristiques d'ETA-05/0242

Numéro d'article	Béton criqué C20/25	Béton Non-Criqué C20/25
CAH08060	-	kN 4.8
CAH10070	-	kN 6.4

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER